



Votre Spécialiste des vitres teintées

FICHES TECHNIQUES*

FILM ANTI-CHALEUR 80 %

Description : film de protection solaire haute performance permettant de rejeter près de 80% de la chaleur sur des vitres. Il apporte un vrai confort en limitant également l' éblouissement de 60%, et en filtrant près de 99% des UVA et UVB

COLD 80

SUPPORT *POLYESTER 45 MICRONS*

ADHESIF *ACRYLIC POLYMER 20G /M2* ADHESIV

COULEUR *OR/GOLD* TINT

APPLICATION *INTERNE/INSIDE* APPLICATION

REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	53%	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	33%	SOLAR
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE	14%	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	18%	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXTION LUMIERE VISIBLE	53%	VISIBLE NIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJETEE	79%	SOLAR ENRGY REJECTED
TRANSMISSION DES UV	1%	UV TRANSMISSION

*Mesures prise sur un vitrage clair 3 mm. Ce film est garanti 3 ans en extérieur et 7 ans en intérieur contre le craquellement, le jaunissement et la décoloration
Classe de feu M1 selon PV du LNE n°: H070447