



Votre Spécialiste des vitres teintées

## FICHES TECHNIQUES\*

### FILM SECURIT

Description : film securisant de 100 mic d' epaisseur. Il permet de renforcer les vitrages neufs ou existants en limitant les risques de casse immediate en cas d' effraction, d' accident ou de violentes intemperies. Conforme a la norme EN 12600 classe 1B1

### VANDALE 1

SUPPORT *POLYESTER 112 MICRONS*

ADHESIF *ACRYLIC POLYMER 25G /M2* ADHESIV

COULEUR *TRANSLUCID / COLORLESS* TINT

APPLICATION *INTERNE/INSIDE* APPLICATION

REFLEXION	9%	SOLAR
ENERGIE SOLAIRE		REFLECTION
ABSORPTION		
ENERGIE SOLAIRE	8%	SOLAR
TRANSMISSION	83%	SOLAR
ENERGIE SOLAIRE		TRANSMISSION
TRANSMISSION	92%	VISIBLE LIGHT
LUMIERE VISIBLE		TRANSMISSION
REFLEXION	7%	VISIBLE NIGHT
LUMIERE VISIBLE		REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE	20%	SOLAR ENRGY
REJETEE		REJECTED
TRANSMISSION DES UV	1%	UV TRANSMISSION

\*Mesures prise sur un vitrage clair 3 mm. Ce film est garanti 3 ans en exterieur et 7 ans en interieur contre le craquellement, le jaunissement et la decoloration  
Classe de feu M1 selon PV du LNE n°: H070447